


Inoplan Sicherheits-Türstation

- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ verdeckte Befestigung der Frontplatte
- ▶ Überstand der Frontplatte umlaufend 15 mm
- ▶ Inoplan Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster Form AB frontbündig
- ▶ flächenbündiges Vollmetall-Namensschild
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet



Standard Edelstahl Vollmetall-Namensschild, 1-reihig

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
281.41.31 373,00 4 ITA-E1/1	170 x 253	140 x 223 x 48
281.42.31 444,00 4 ITA-E1/2	170 x 289	140 x 259 x 48
281.43.31 512,00 4 ITA-E1/3	170 x 325	140 x 295 x 48
281.44.31 582,00 4 ITA-E1/4	170 x 361	140 x 331 x 48
281.45.31 652,00 4 ITA-E1/5	170 x 397	140 x 367 x 48
281.46.31 722,00 4 ITA-E1/6	170 x 433	140 x 403 x 48



Standard Edelstahl, 2-reihig

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
282.42.31 543,00 4 ITA-E2/4	300 x 289	270 x 259 x 48
282.43.31 684,00 4 ITA-E2/6	300 x 325	270 x 295 x 48
282.44.31 824,00 4 ITA-E2/8	300 x 361	270 x 331 x 48
282.45.31 965,00 4 ITA-E2/10	300 x 397	270 x 367 x 48
282.46.31 1106,00 4 ITA-E2/12	300 x 433	270 x 403 x 48

090.17.21 278,00 4	LED-Lichtleiste, Edelstahl massiv gebürstet, B 100 mm, Standardposition unter Sprechgitter/über Klingeltaster (Ermittlung Maße Front/UP-Kasten = Anzahl benötigter Kontakte + 1)
----------------------------------	--

- ▶ ohne Technik; Systemtechnik für Qwikbus ab S. 14, für Intelliport ab S. 56
- ▶ Zubehör ab S. 174
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 104