



Inoplan Standardanlagen Wand-Unterputz Raumspar, ohne Technikfach

- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ Postgut liegend, frontseitige Entnahme
- ▶ Einwurflappen gedämpft, flächenbündig, mit massiver Griffleiste und Vollmetall-Namensschild
- ▶ Frontplatten-Überstand umlaufend 20 mm
- ▶ Briefächer Stahlblech pulverbeschichtet grau, B 400 x H 250 x T 268 mm
- ▶ Front Edelstahl gebürstet bzw. Stahlblech pulverbeschichtet

	BF/ TF	Artikelnr. Edelstahl	Artikelnr. Color	Frontmaß B x H (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
—	1/0	140.61.21	140.61.7*	440 x 290	400 x 250 x 268
≡	2/0	140.62.21	140.62.7*	440 x 540	400 x 500 x 268
≡≡	3/0	140.63.21	140.63.7*	440 x 790	400 x 750 x 268
≡≡≡	4/0	140.64.21	140.64.7*	440 x 1040	400 x 1000 x 268
≡≡≡≡	5/0	140.65.21	140.65.7*	440 x 1290	400 x 1250 x 268
≡≡≡≡≡	6/0	140.66.21	140.66.7*	840 x 790	800 x 750 x 268
≡≡≡≡≡≡	7/0	140.67.21	140.67.7*	840 x 1040	800 x 1000 x 268
≡≡≡≡≡≡≡	8/0	140.68.21	140.68.7*	840 x 1040	800 x 1000 x 268

- * Artikelnummer mit Farbnummer ergänzen
- ▶ Zubehör/Einbauelemente ab S. 160
- ▶ Systemtechnik siehe Produktprogramm Türkommunikation/Zutrittskontrolle
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 163