

**Softline Standsäulen**

- ▶ freistehende Anlagen für Kommunikations- und Sicherheitstechnik
- ▶ mit Profilverkleidung umlaufend 30 mm
- ▶ Standardhöhe Außenmaß 1300 mm zzgl. Bodeneinstand (+ 350 mm); bei Ausstattung mit Kamera immer 1600 mm
- ▶ Jalousie-Sprechgitter (ohne Lautsprecher)
- ▶ Kombi-Wipptaster mit integriertem Namensschild (ohne Beleuchtung)
- ▶ Standard: Front/Rahmen lackiert RAL 9016 weiß oder RAL 8077 braun
- ▶ Sondermaße, -farben und Beschriftungen als Zusatzausstattungen lieferbar

Kontakte

73050	0	TTS-0 weiß
73051	0	TTS-0 braun
73052	1	TTS-1 weiß
73053	1	TTS-1 braun
73054	2	TTS-2 weiß
73055	2	TTS-2 braun
73056	3	TTS-3 weiß
73057	3	TTS-3 braun
73058	4	TTS-4 weiß
73059	4	TTS-4 braun
73062	5	TTS-5 weiß
73063	5	TTS-5 braun
73064	6	TTS-6 weiß
73065	6	TTS-6 braun
73066	7	TTS-7 weiß
73067	7	TTS-7 braun
73068	8	TTS-8 2-spaltig weiß
73069	8	TTS-8 2-spaltig braun
73070	9	TTS-9 2-spaltig weiß
73071	9	TTS-9 2-spaltig braun
73072	10	TTS-10 2-spaltig weiß
73073	10	TTS-10 2-spaltig braun
73074	11	TTS-11 2-spaltig weiß
73075	11	TTS-11 2-spaltig braun
73076	12	TTS-12 2-spaltig weiß
73077	12	TTS-12 2-spaltig braun
73078	13	TTS-13 2-spaltig weiß
73079	13	TTS-13 2-spaltig braun
73080	14	TTS-14 2-spaltig weiß
73081	14	TTS-14 2-spaltig braun

73060
73061

Fußplatte für Profilgestell (je Fuß), Aluminium weiß
Fußplatte für Profilgestell (je Fuß), Aluminium braun

Komponenten für Kommunikations- und Sicherheitstechnik auf Anfrage auch in Modulbauweise integrierbar.