



FS40 Qwikbus Audio-Freisprechstation

Produktinformationen

Artikelnummer 33418

Beschreibung

- für 2-Draht Qwikbus-Technik
- mit Rotationsschalter für einfache Inbetriebnahme
- digitale Sprachverarbeitung
- 8 wählbare Ruftöne für den Türruf (Etagé fix)
- Lautstärke einstellbar
- Stummschaltung mit optischer Anzeige
- Rufunterscheidung zwischen Außenstation, Etagenruf und Türruf
- Tasten für Türöffner, manuelle Einschaltung, Lautstärke und Licht
- mithörgesperrt

Das System

Qwikbus definiert den Standard für intelligente digitale Bustechnik in der Türkommunikation. Die Bedienung ist kinderleicht. Vom Einfamilienhaus bis zur Wohnanlage, von der Kindertagesstätte bis zum Seniorenheim, vom Bürogebäude bis zur Werkstatt lässt sich mit Qwikbus die richtige Lösung umsetzen. Tausende installierter Anlagen stehen für dauerhafte Zuverlässigkeit im Alltag.

Qwikbus Sprechanlagen zeichnen sich durch ein perfektes Zusammenspiel von Design und Technik aus:

- Digitale, busbasierte Tür- und Hauskommunikation für Audio und Color-Video
- Echte Zweidrahttechnik: Nur 2 Adern für Audio- und Videokommunikation einschließlich Stromversorgung
- Innenstationen wahlweise für Sprechen oder mit Hörer, in der neuen Linie auch kombiniert
- Beste Tonqualität durch neu entwickelten Soundprozessor
- Gut erkennbare, brillante Bilddarstellung der Videostationen
- Optionale Komfortmerkmale wie Portamat, Rufweitschaltung u.v.m.

Einsatzbereiche

Vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Projekten für Wohnen, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen lässt sich mit Qwikbus jede Anlage für Türkommunikation exakt auf den entsprechenden Bedarf abstimmen. Gesteigerte Sicherheit bietet Qwikbus auch für Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Seniorenresidenzen, insbesondere in Verbindung mit der Einbindung einer elektronischen Zutrittskontrolle.


Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Stromaufnahme (bei 24 V Spannungsversorgung) Standby: ca. 4 mA
- Stromaufnahme (bei 24 V Spannungsversorgung) Betrieb: ca. 130 mA
- Gewicht: ca. 110 g
- optimale Einbauhöhe: ca. 150 cm

Maße Aufputz

- Höhe: 100 mm
- Breite: 100 mm
- Tiefe: 17 mm



Material und Oberflächen



weiß



anthrazit

Produktfotos








Produktvarianten



S40

• Qwikbus Audio-Freisprechstation
 für 2-Draht Qwikbus-Technik
 mit Rotationsschalter für einfache Inbetriebnahme
 digitale Sprachverarbeitung
 8 wählbare Ruftöne für den Türruf (Etagé fix)
 Lautstärke einstellbar
 Stummschaltung mit optischer Anzeige
 Rufunterscheidung zwischen Außenstation und Etagenruf
 Tasten für Türöffner, manuelle Einschaltung, Lautstärke und Licht
 mithörgesperrt
 Maße Aufputz: H 100 x B 100 x T 17 mm



S40P

• Qwikbus Audio-Freisprechstation mit Portamat-Funktion
 mit zuschaltbarer Türöffner-Automatik bei Haustür-Ruf (mit optischer Anzeige)

• FS40P



SV40

Qwikbus Audio-Freisprechstation mit Integrator
für den kombinierten Einsatz in Videoanlagen

· [FSV40](#)



SV40P

Qwikbus Audio-Freisprechstation mit Integrator und Portamat-Funktion
für den kombinierten Einsatz in Videoanlagen
mit zuschaltbarer Türöffner-Automatik bei Haustür-Ruf (mit optischer Anzeige)

· [FSV40P](#)

Downloads

FS40 Flyer 2.15 MB

FS40 Installation und
Programmierung 0.45 MB

FS40 Datenblatt 0.54 MB

Qwikbus Produktmerkmale 0.68 MB

Flyer Qwikbus 5.5 MB

19.05.2024

<https://www.str-elektronik.de/produkte/innenstationen/audio-innenstationen-qwikbus/fs40-qwikbus-audio-freisprechstation>