

QWIKBUS™



**Aller guten
Dinge
sind **2****

QwikBUS
Audio- / Video-Türsprechanlage

STR
ELEKTRONIK

2 auf die es ankommt:

QwikBUS ist die neue Bus-Technik im Audio- und Videobereich.

Die neuen Freisprech-Innenstationen überzeugen durch ihr superflaches und zeitloses Design.

Mit dem QwikBUS-System können Sie schnell und problemlos ihre Anlage in Betrieb nehmen.

Die zukunftsweisende Technik in Verbindung mit höchstem Bedienkomfort und großer Designvielfalt bietet dem Zuhause das gewisse Extra.

The logo for QwikBUS, featuring the word "QWIKBUS" in a bold, sans-serif font. The "Q" is red with a black outline, and the rest of the letters are black. To the left of the "Q" are three horizontal lines of varying lengths, suggesting motion or a signal.

VFS 1500
mit interner Ruf- und Sprechfunktion



FS 1500
mit interner Ruf- und Sprechfunktion

QwikBUS Audio- und Video-Innenstationen auf einem Blick



VFS 1000
FS 1000
weiß



VFS 1000
FS 1000
titan



VFS 1000
FS 1000
anthrazit



VFS 1000
FS 1000
Edelstahl



VFS 1000
FS 1000
Kristall (Glas)



VFS 1000
FS 1000
Gold (24-Karat Beschichtung)

Die QwikBUS-Innenstation mit interner Ruf- und Sprechfunktion ist in folgenden Ausführungen verfügbar:

- Comfort Freisprech-Station FS 1500 mit zusätzlich 2 internen Ruftasten
- Comfort Video-Freisprech-Station VFS 1500 mit zusätzlich 4 internen Ruftasten.



QwikBUS Haustelefon
HT 3033

Serie VH 3033 jetzt in einem
neuen, flachen Design
(Gehäuseaufbau 47 mm)



(Abb. mit Tisch-Montage-Zusatz TZ 30)

Serie HT 3033 und Serie VH 3033 sind in
den Farben weiß, titan und anthrazit erhältlich.

Technik im Detail

Technische Daten QwikBUS-System

	2-Draht	4-Draht
nur 2 Adern inkl. Stromversorgung	•	
nur 4 Adern inkl. Stromversorgung		•
Freisprechen: VFS 1000/1500 und FS 1000/1500	•	
Gegensprechen (mit Hörer): VHC 3033-2 und HT 3033	•	
Hochauflösender 4"-TFT-Farbmonitor	•	
Gegensprechen (mit Hörer): Video-Monitor VH 3033-4 (S/W)		•
Hochauflösende 4"-S/W-Flachbildröhre		•
8 verschiedene Ruftöne, Ruflautstärke stufenlos einstellbar	•	•
Optische Anzeige, wenn Rufton ausgeschaltet (rot blinkende LED)	•	•
bzw. Sprechverkehr eingeschaltet (grüne LED leuchtet)		
Ruftonunterscheidung zwischen mehreren Türstationen	•	•
Max. 60 Video-Innenstationen oder bis zu 119 Audio-Innenstationen	•	
Max. 119 Video- oder Audio-Innenstationen		•
Bis zu 4 Innen-Sprechstellen parallel	•	•
Automatische Bildeinschaltung durch Anklingeln	•	•
Manuelle Bildeinschaltung und Kamera-Umschaltung am Monitor	•	•
Bis zu 8 (Video)-Türstationen anschließbar	•	•
Einfache 1-Mann-Programmierung	•	•
Zusatztaster (rundes Symbol) verwendbar zum Einschalten des Treppenhauslichts oder anderer wählbarer Funktionen	•	•
Anschluss des Türöffners direkt in der Türstation an TSMB-3/TT33 oder an SP333 in der Unterverteilung	•	•
Interne Ruf- und Sprechfunktion zwischen 5 Video-Innenstationen – nur bei VFS-1500	•	
Interne Ruf- und Sprechfunktion zwischen 3 Audio-Innenstationen – nur bei FS-1500	•	

Zubehör

Türfreisprecheinrichtung (TFE) – Aufschaltung auf Telefonanlage A/B-Schnittstelle	•	•
Portomat – Türöffnerautomat-Modul z.B. für Arztpraxen	•	•
potentialfreier Kontakt zum Ansteuern eines externen Gongs	•	•
Zusatzläutewerk	•	•
zusätzliche Steuerfunktionen auf Anfrage	•	•

Abmessungen

Montage

FS 1000/1500: 85 x 140 x 21 mm (B/H/T)	Unterputz in Verbindung mit Unterputz-Montagezusatz oder Aufputz auf Schalterdose	•	•
VFS 1000/1500: 134 x 214 x 31 mm (B/H/T)	Unterputz in Verbindung mit Unterputz-Montagezusatz oder Aufputz auf Schalterdose	•	•
VHC 3033-2: 240 x 220 x 47 mm (B/H/T)	Aufputz auf Schalterdose oder Wandmontage	•	
HT 3033: 94 x 222 mm (B/H)	Unterputz in Verbindung mit Unterputz-Montagezusatz oder Aufputz auf Schalterdose oder Wandmontage	•	•
VHC 3033-4: 240 x 220 x 47 mm (B/H/T)	Aufputz auf Schalterdose oder Wandmontage		•

• Serienausstattung • optional



Design auf den Punkt gebracht

Hauptdesignmerkmal ist die klare, einfache Gestaltstruktur geometrischer Formen - ein Zusammenspiel zwischen rechteckigen und runden Elementen.

Die eindeutige Typografie der einzelnen Bedienelemente sorgt für eine sichere Handhabung. Die runden Tasten zentrieren den Fingerdruck genau auf den Punkt.

Durch die Vielfalt der unterschiedlichen Frontblenden bieten sich die Freisprech-Stationen für verschiedenste Architekturprojekte an.

Das Basisgehäuse lässt die Freisprech-Stationen bei Aufputz-Montage (auf Schalterdose) leicht schweben und bewirkt eine elegante, hochwertige Anmutung an der Wand.

Bei Unterputz-Montage verschwindet das Gehäuse bis auf 3 mm in der Wand.



VFS 1000/1500



FS 1000/1500



HT 3033



VHC 3033-2 color
(Abb. mit TZ 30)

Alle oben abgebildeten Komponenten sind in einer Anlage kombinierbar

Josef Schlechtinger GmbH

(Industriegebiet) Auf dem Ohl 9 • D - 57482 Wenden-Gerlingen

Telefon: +49 (0) 2762/9316-0 • Telefax: +49 (0) 2762/9316-18 • E-mail: info@str-elektronik.de
www.str-elektronik.de

Wichtiger Hinweis:
Der Vertrieb erfolgt direkt
über den autorisierten
Elektro-Fachhandel / Installationsbetrieb.

Rufen Sie uns an!