

KRBC-3S Qwikbus Farb- Kugelkamera 52mm, schwenkbar

Produktinformationen

Artikelnummer 33349

Beschreibung

Diese hochauflösende Farbkamera ist speziell für den Einsatz in STR- Qwikbus 2-Draht Videoanlagen konzipiert. Die Kamera ist mit einem Festobjektiv 2,5mm mit einem Öffnungswinkel von ca. 80° ausgestattet und verfügt über eine automatische Blendenregelung. Um im Tagbetrieb eine optimale Farbqualität zu erhalten, ist ein IR- Sperrfilter vorgeschaltet. Bei Dunkelheit fährt dieser Filter beiseite und die Kamera schaltet auf schwarz/weiß- Bild um. Das Potentiometer "P1" dient zum Einstellen des Videopegels.

- für Owikbus 2-Draht-Technik
- für die Linie Robusto
- horizontal und vertikal schwenkbar
- CCD-Sensor, Objektiv 2,5 mm / 80°; 0,1 Lux
- Stromversorgung über BUS

Das System

Qwikbus definiert den Standard für intelligente digitale Bustechnik in der Türkommunikation. Die Bedienung ist kinderleicht. Vom Einfamilienhaus bis zur Wohnanlage, von der Kindertagesstätte bis zum Seniorenheim, vom Bürogebäude bis zur Werkstatt lässt sich mit Qwikbus die richtige Lösung umsetzen. Tausende installierter Anlagen stehen für dauerhafte Zuverlässigkeit im Alltag.

Qwikbus Sprechanlagen zeichnen sich durch ein perfektes Zusammenspiel von Design und Technik aus:

- Digitale, busbasierte Tür- und Hauskommunikation für Audio und Color-Video
- Echte Zweidrahttechnik: Nur 2 Adern für Audio- und Videokommunikation einschließlich Stromversorgung
- Innenstationen wahlweise für Sprechen oder mit Hörer, in der neuen Linie auch kombiniert
- Beste Tonqualität durch neu entwickelten Soundprozessor
- Gut erkennbare, brillante Bilddarstellung der Videostationen
- Optionale Komfortmerkmale wie Portamat, Rufweiterschaltung u.v.m.

Einsatzbereiche

Vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Projekten für Wohnen, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen lässt sich mit Qwikbus jede Anlage für Türkommunikation exakt auf den entsprechenden Bedarf abstimmen. Gesteigerte Sicherheit bietet Qwikbus auch für Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Seniorenresidenzen, insbesondere in Verbindung mit der Einbindung einer elektronischen Zutrittskontrolle.

Technische Daten

Allgemeine Angaben

Bildaufnahme: CCD- Sensor
Festobjektiv: 2,5mm/ ca. 80°

• Temperaturbereich: ca. -10°C bis +50°C

automatische Tag-/Nachtumschaltung

horizontales und vertikales Schwenken

Ausschnitt 52mm, Fase 45°, für Hinterbau

• empfohlene Einbauhöhe: ca. 1,60m (Oberkante Kamera)

• Gewicht: 180g

• benötigter Ausschnitt: B 68mm x H 63mm

• Durchmesser Kugel: 55mm

• Tiefe: 55mm

Montagearten

Hinterbau-Montage

Downloads

KRBC-3s Kugelkamera 52mm 0.97 MB

Flyer Qwikbus 5.5 MB

Qwikbus Planungshilfe 0.35 MB

Qwikbus Planungsbeispiel

Video 0.47 MB

Qwikbus Systemkomponenten 2.08 MB

20.05.2024

https://www.str-elektronik.de/katalog