HT40RS Qwikbus Audio-Haustelefon mit Hörer

Produktinformationen

Artikelnummer 33413

Beschreibung

Qwikbus Audio- Freisprechstation mit Rotationsschalter. Automatische Gesprächsaufnahme durch einfaches Abheben des Hörers. Betätigen des Türöffners durch direkten Tastendruck.

- für Qwikbus 2-Draht-Technik
- mit Rotationsschalter für einfache Inbetriebnahme
- Ruflautstärke stufenlos einstellbar
- Stummschaltung mit optischer Anzeige
- 8 wählbare Ruftöne für den Türruf, Etagenruf fix
- Rufunterscheidung zwischen Türruf und Etagenruf
- Tasten für Türöffner, Geräteeinstellungen und Zusatzfunktionen (z. B. Licht)
- Aufputzinstallation bei nur 20 mm Gehäusetiefe

Das System

Qwikbus ist das Komplettsystem für intelligente Türkommunikation. Die digitale Bustechnik von Qwikbus defniert den Standard für zuverlässige und sichere Kommunikationslösungen. Alle Funktionselemente zeichnen sich durch kinderleichte Bedienung und höchsten Komfort aus. Tausende installierter Anlagen stehen für dauerhafte Zuverlässigkeit im Alltag.

Einfache Installation und Programmierung ermöglichen die wirtschaftliche Errichtung und Wartung von Kommunikationsanlagen mit Qwikbus-Technik; gleich ob Neubau oder Sanierung.

Mit sechs Designlinien und kundenspezifschen Sonderlösungen verfügen Bauherr, gestaltender und technischer Planer sowie Installateur über den notwendigen Freiraum für eine ganzheitliche Eingangsgestaltung. Denn bei STR und Lippert ist das Ziel immer ein perfektes Zusammenspiel von Design und Technik.

- busbasierte Tür- und Hauskommunikation mit Audio und Color-Video
- wirtschaftliches Zweidrahtsystem: nur 2 Adern für Audio- und Videokommunikation, einschließlich Stromversorgung
- Innenstationen wahlweise für Freisprechen oder mit Hörer 8 bzw. 15 auswählbare Ruftöne
- Video-Innenstationen mit hochauflösendem 4,3" (10,9 cm) bzw. 3,5" (8,9 cm) Farbdisplay für gut erkennbare Bilddarstellung
- Zusatztaste für Relaisschaltung, z.B. zum Einschalten des Treppenhauslichtes
- Innenstationen mit interner Ruf- und Sprechfunktion zwischen bis zu 7 Video-Innenstationen oder bis zu 6 Audio-Innenstationen (optionale Zusatzausstattung)
- bis zu 8 Video-Außenstationen anschließbar bei Rufunterscheidung auf den Innenstationen
- Aufschaltung auf Mobilgeräte mit iOS oder Android möglich*
- einfache Ein-Mann-Programmierung (z.B. über Rotationsschalter)
- Anschluss des Türöffners direkt an der Außentürstation oder in der Unterverteilung
- optionale Zusatzfunktionen wie Aufschaltung auf die a/b-Schnittstelle einer Telefonanlage, automatische Türöffnung (Portamat) oder Zusatzläutewerk verfügbar
- Bildspeicher

Einsatzbereiche

Vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Projekten für Wohnen, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen lässt sich mit Qwikbus jede Anlage für Türkommunikation exakt auf den entsprechenden Bedarf abstimmen. Gesteigerte Sicherheit bietet Qwikbus auch für Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Seniorenresidenzen, insbesondere in Verbindung mit der Einbindung

einer elektronischen Zutrittskontrolle.

Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Stromaufnahme (bei 24 V Spannungsversorgung) Standby: ca. 6 mA
- Stromaufnahme (bei 24 V Spannungsversorgung) Betrieb: ca. 100 mA
- Gewicht: ca. 210 g
- optimale Einbauhöhe: ca. 150 cm

Maße

- Höhe: 180 mm
- Breite: 85 mm
- Tiefe: 20 mm (zuzüglich Hörer)

Montagearten



HT40 Aufputz



HT40 Tischkonsole

Material und Oberflächen

Weiss

Anthrazit

Downloads

HT40RS Installation und Programmierung	7.15 MB
Schaltplanheft für HT40/FSD1000	2.11 MB
HT2DV40 HF-Filterplatine	0.24 MB
Qwikbus Abdeck Dekorplatten	3.15 MB
Qwikbus Innenstationen Serie40	2.38 MB
Qwikbus Produktmerkmale	0.68 MB
Qwikbus Planungshilfe	0.35 MB
Flyer Qwikbus	5.5 MB

15.05.2024

https://www.str-elektronik.de/produkte/innenstationen-mit-rotationsschalter-fuer-qwikbus/ht40rs-qwikbus-audio-haustelefon-mit-hoerer