

## KIV-1 intelliport Video-Innensprechstelle



### Beschreibung

- ▶ Video-Freisprechstelle netzwerkfähig mit PoE-Versorgung für das System intelliport
- ▶ berührungsempfindliches TFT-Display 7 Zoll = 17,8cm Diagonale
- ▶ intuitive Bedienung der umfangreichen Funktionen
- ▶ Parametrierung über Web-Interface
- ▶ Nutzung mit VoIP-Telefonanlage möglich

### Produktspezifikation

<b>Produkt</b>	IP-Video-Freisprechstelle
<b>Typ</b>	KIC-1
<b>Artikelnummer</b>	513.10.21 (Edelstahl-Front)
<b>Produktversion</b>	2012
<b>Montageart</b>	Unterputz, Hohlwand, Aufputz, Tischgerät, Pulteinbau
<b>Gehäuse</b>	Front Edelstahl gebürstet oder poliert, PVD-Messing, Alu eloxiert in verschiedenen Farben, auf Wunsch lackiert in RAL-Farben
<b>Abmessungen:</b>	Front: B x H 225 x 155 (mm) Einbautiefe 36 mm
<b>Einstellmöglichkeiten</b>	Helligkeit, Lautstärke für Klingelton, Hören und Sprechen, 17 Sprachen vorinstalliert
<b>Besonderheiten</b>	Große Schrift und Umschaltung auf Linkshandbedienung möglich
<b>Parametrierung</b>	Web-Interface
<b>Leistungsaufnahme</b>	<2 Watt im Standby, max. 6 Watt
<b>Spannungsversorgung</b>	PoE oder 12 VDC
<b>Funktionen</b>	Sprechen, Türöffnen, Etagenruf mit Rufunterscheidung mit je 5 Tönen für Haus- und Etagenruf frei wählbar, Upload eigener Klingeltöne möglich. Portamat-Funktion, Push-To-Talk bei erhöhtem Lärmpegel im Außenbereich, Rufanschaltrelais integriert, potentialfreie Taste, weitere Sonderfunktionen nutzbar
<b>Sonderfunktionen</b>	direktes Anzeigen des Kamerabildes Zusätzliche Schaltfunktionen, Internes Sprechen
<b>Schaltkapazität</b>	max. 2 x 36 VDC/2 A
<b>Temperaturbereich</b>	0°C bis +40°C

Technische Änderungen vorbehalten