


Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung




30458
30468

VH 30-K Video-Innenstation s/w

- ▶ Video-Hausstation s/w Koax mit Superflachbildröhre und Haustelefon HT 3002/3 Gongruf
- ▶ Display 4" (10 cm) Bildschirmdiagonale s/w
- ▶ Kontrast-, Helligkeits- und Bildfangregler
- ▶ automatische und manuelle Bildeinschaltung
- ▶ Zeitabschaltung einstellbar
- ▶ Stromversorgung (15 V DC / 0,5 A) über
 - a) NG201 (max. 2 Monitore) oder
 - b) NTR 3 + VCU 7 (von 3-30 Monitoren) aus der Unterverteilung oder
 - c) direkte Stromversorgung mit UP-Netzteil VH 256
- ▶ für Wandmontage
- ▶ Maß B 240 x H 220 mm
- ▶ Preise ohne Stromversorgung

Gehäuse und Hörer weiß

Gehäuse und Hörer anthrazit




30560
30570

VH 30 C-K Video-Innenstation color

- ▶ Video-Hausstation color Koax mit Color TFT-LCD mit Haustelefon HT 3002/3 Gongruf
- ▶ Display 4" (10 cm) Bildschirmdiagonale
- ▶ Kontrast-, Helligkeits- und Bildfangregler
- ▶ automatische und manuelle Bildeinschaltung
- ▶ Zeitabschaltung einstellbar
- ▶ Stromversorgung (15 V DC / 0,5 A) über
 - a) NG201 (max. 2 Monitore) oder
 - b) NTR 3 + VCU 7 (von 3-30 Monitoren) aus der Unterverteilung oder
 - c) direkte Stromversorgung mit UP-Netzteil VH 256
- ▶ für Wandmontage
- ▶ Maß B 240 x H 220 mm
- ▶ Preise ohne Stromversorgung

Gehäuse und Hörer weiß

Gehäuse und Hörer anthrazit



30359

BSE Bildspeichereinheit







- ▶ zeichnet automatisch nach jedem Anläuten ein Bild des Besuchers auf
- ▶ fortlaufende Nummerierung der Bilder
- ▶ Datum- und Zeitstempel zu jedem Bild
- ▶ Speicherkapazität 32 Bilder (bei mehr als 32 Bildern wird das älteste Bild gelöscht)
- ▶ Zeitabstand zwischen 2 Bildern im Automatik-Betrieb 30-40 sek.
- ▶ das aktuelle Bild kann manuell gespeichert werden
- ▶ Aufzeichnung der Bilder in schwarz / weiß
- ▶ nur möglich bei Video Systemen mit VH 30-K bzw. VH 30 C-K
- ▶ nachträglicher Einbau in die Video-Innenstation nicht möglich



50161

NG201

- ▶ Stromversorgung der Video-Hausstation aus der Unterverteilung 15-18 V DC / 1 A für bis zu 2 Monitore
- ▶ Maß B 107 x H 95 x T 60 mm
- ▶ für Hutschiennenmontage, 6 Teilungseinheiten

	ArtikelNr.	Beschreibung/Ausführung
	30473	TZ 30 Tischkonsole für Video-Innenstation <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Stationen der Serie VH 30 ▶ mit 3 m Anschlusskabel ▶ benötigte Steckdose Art.-Nr. 80150
	30321	VDU 4 Video Verteiler <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koax Video-Verteiler 4-fach ▶ 1 Eingang ▶ 4 Ausgänge (max. 8 Monitore pro Ausgang) ▶ mehrere Verteiler kaskadierbar ▶ Maß B 107 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 6 Teilungseinheiten
	54303	NTR 3 Vorschalttrafo <ul style="list-style-type: none"> ▶ Primär: 230 V AC ▶ Sekundär: 8/12/16 V (2,5 A max.) ▶ zusätzlich wird ein VCU 7 benötigt ▶ Maß B 107 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 6 Teilungseinheiten
	30247	VCU 7 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stromversorgung der Video-Hausstationen aus der Unterverteilung ▶ 15-21 V / 2A ▶ für 3-30 Monitore ▶ mit elektronischem Überlastschutz ▶ Maß B 53 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 3 Teilungseinheiten
	50160K	NG20 Netzgerät (Kamera) <ul style="list-style-type: none"> ▶ für Hutschienenmontage, 3 Teilungseinheiten ▶ 15V DC / 600 mA ▶ Maß B 53 x H 95 x T 60 mm
	30320	TUV2 Kamera-Umschalter <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2-fach-Kamera-Umschalter (Koax) ▶ mehrere TUV 2 kaskadierbar ▶ Schaltung über den Sprechanlagen-Türschaltautomat TU1007 A oder TU1007 A/M ▶ Maß B 53 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 3 Teilungseinheiten
	30319	UTS 2 Umschalt-Tasten-Satz <ul style="list-style-type: none"> ▶ zum manuellen Umschalten der Kameras vom Monitor aus