


Inoplan Komplettanlagen – Wandeinbau

- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ Postgut stehend, frontseitige Entnahme
- ▶ verdeckte Befestigung der Frontplatte
- ▶ Überstand der Frontplatte umlaufend 20 mm
- ▶ Einwurfsklappe frontbündig, mit Griffleiste
- ▶ Einwurfsöffnung 360 x 33/43 mm
- ▶ Maß Brieffach B 400 x H 400 x T 125 mm
- ▶ auswechselbare, flächenbündige Vollmetall-Namensschilder
- ▶ Entnahme-Kipptür mit Öffnungsbegrenzung
- ▶ Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, grau

Ausführungen mit Technikfach:

- ▶ Inoplan Sprechgitter mit Universaladapter für die meisten handelsüblichen Lautsprecher
- ▶ Kombitaster mit Klingeldrucker und Namensschild
- ▶ Kabeleinführung rechts oder nach Angabe




118.10.31

118.10.35

Standard ohne Technikfach

- ▶ Einwurfsöffnung 360 x 33/43 mm
- Front B 440 x H 440 mm, Edelstahl gebürstet, Einbaumaß B 400 x H 400 x T 125 mm
- Front B 440 x H 440 mm, Front Edelstahl „Titanmessing“, Einbaumaß B 400 x H 400 x T 125 mm




118.11.31

118.11.35

Standard schmal mit Technikfach

- ▶ Einwurfsöffnung 260 x 33/43 mm
- Front B 340 x H 660 mm, Front Edelstahl gebürstet, Einbaumaß B 300 x H 620 x T 125 mm
- Front B 340 x H 660 mm, Front Edelstahl „Titanmessing“, Einbaumaß B 300 x H 620 x T 125 mm



118.12.31

118.12.35

Standard mit Technikfach

- ▶ Einwurfsöffnung 360 x 33/43 mm
- Front B 440 x H 610 mm, Front Edelstahl gebürstet, Einbaumaß B 400 x H 570 x T 125 mm
- Front B 440 x H 610 mm, Front Edelstahl „Titanmessing“, Einbaumaß B 400 x H 570 x T 125 mm