



Inoplan Standardanlagen Wand-Unterputz, ohne Technikfach

- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ Postgut stehend, frontseitige Entnahme (Kipptür)
- ▶ Einwurflappen gedämpft, flächenbündig, mit massiver Griffleiste und Vollmetall-Namensschild
- ▶ Frontplatten-Überstand umlaufend 20 mm
- ▶ Brieffächer Stahlblech pulverbeschichtet grau, B 400 x H 400 x T 123 mm
- ▶ Front Edelstahl gebürstet bzw. Stahlblech pulverbeschichtet

	BF/ TF	Artikelnr. Edelstahl	Artikelnr. Color	Frontmaß B x H (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
■	1/0	140.21.21	140.21.7*	440 x 440	400 x 400 x 123
■ ■	2/0	140.22.21	140.22.7*	840 x 440	800 x 400 x 123
■ ■ ■	3/0	140.23.21	140.23.7*	1240 x 440	1200 x 400 x 123
■ ■ ■ ■	4/0	140.24.21	140.24.7*	1640 x 440	1600 x 400 x 123
■ ■ ■ ■ ■	5/0	140.25.21	140.25.7*	2040 x 440	2000 x 400 x 123
■ ■ ■ ■ ■ ■	6/0	140.26.21	140.26.7*	1240 x 840	1200 x 800 x 123
■ ■ ■ ■ ■ ■ X	7/0	140.27.21	140.27.7*	1640 x 840	1600 x 800 x 123
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	8/0	140.28.21	140.28.7*	1640 x 840	1600 x 800 x 123

- * Artikelnummer mit Farbnummer ergänzen
- ▶ Zubehör/Einbauelemente ab S. 160
- ▶ Systemtechnik siehe Produktprogramm Türkommunikation/Zutrittskontrolle
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 163