


	Artikelnr.	Preis €	RG	Beschreibung/Ausführung
		<b>515.15.00</b>	<b>589,00</b>	3 <b>KIL-33 Intelliport Audiomodul für Hinterbau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für Intelliport IP-Sprechanlagen</li> <li>▶ Kombigerät aus Lautsprecher, Mikrofon und Controller</li> <li>▶ bis zu 30 Klingeltasten direkt aufschaltbar</li> <li>▶ Stromversorgung 12 V DC oder über Netzwerk (PoE)</li> <li>▶ Anschluss für Intelliport Systemkamera</li> <li>▶ Schwachstrom-Lichttaster und Türöffner anschließbar</li> <li>▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte)</li> <li>▶ Außenmaß B 112/142 x H 64/80 x T 31 mm</li> </ul>
		<b>515.16.21</b>	<b>709,00</b>	3 <b>MGM-KIL33 Intelliport Audiomodul für Moduflex</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kompletต์modul für Designlinie Moduflex, Modulmaß 112 x 112 mm</li> <li>▶ mit Audiomodul KIL33 für Intelliport IP-Sprechanlagen (Details siehe dort)</li> <li>▶ Modulfront Edelstahl gebürstet</li> <li>▶ passende Wandgehäuse bzw. Multifunktionsstelen ab S. 129</li> </ul>
		<b>511.15.00</b>	<b>555,00</b>	3 <b>KIC-3F Intelliport IP-Farbkamera für Hinterbau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für Intelliport IP-Sprechanlagen</li> <li>▶ zum Anschluss an KIL-33 Audiomodul</li> <li>▶ CCD-Sensor, Objektiv 3,6 mm, 80° Erfassungswinkel</li> <li>▶ horizontal und vertikal schwenkbar +/-30°</li> <li>▶ Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux</li> <li>▶ zuschaltbare Taupunkt-Heizung</li> <li>▶ Temperaturbereich -20°/+50° C</li> <li>▶ Stromversorgung über Audiomodul</li> <li>▶ umschaltbare Beleuchtung LED weiß</li> <li>▶ empfohlene Einbauhöhe: 160 cm über OKFF</li> <li>▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte)</li> </ul>
		<b>511.16.21</b>	<b>675,00</b>	3 <b>MVC-KIC-3F Intelliport Videokamera für Moduflex</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kompletต์modul für Designlinie Moduflex, Modulmaß 112 x 112 mm</li> <li>▶ mit Kameraeinheit KIC-3F für Intelliport IP-Sprechanlagen (Details siehe dort)</li> <li>▶ Modulfront Edelstahl gebürstet</li> <li>▶ passende Wandgehäuse bzw. Multifunktionsstelen ab S. 129</li> </ul>
				<b>BTB Klingel-Tastenverbinder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für Türstationen Robusto und Alumira (Tasterabstand 28 mm vertikal)</li> <li>▶ nur nutzbar in Verbindung mit Audiomodulen TT33 für Qwikbus und Intelliport</li> <li>▶ einfache, schnelle Verdrahtung der Klingeltasten</li> </ul>
		<b>633.40.00</b>	<b>17,50</b>	3 für 4 Tasten
		<b>633.40.10</b>	<b>22,50</b>	3 für 6 Tasten
		<b>633.40.20</b>	<b>30,00</b>	3 für 8 Tasten
		<b>633.40.30</b>	<b>42,00</b>	3 für 10 Tasten
				<b>BTVC Verbindungskabel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für das Easy-Connect System</li> <li>▶ für Türstationen mit BTB/PTK Plano Kombitaster Klein</li> <li>▶ verbindet die BTB/PTK miteinander und mit dem Kil-33</li> <li>▶ in den Längen 120, 200 und 310 mm</li> </ul>
		<b>633.40.40</b>	<b>2,75</b>	3 120 mm lang
		<b>633.40.50</b>	<b>3,10</b>	3 200 mm lang
		<b>633.40.60</b>	<b>3,75</b>	3 310 mm lang

	Artikelnr.	Preis €	RG	Beschreibung/Ausführung
				<b>IP-Switch</b> ▶ Ethernet LAN 10/100, Class 3 IEEE 802.3af ▶ PoE-fähig (Power over Ethernet) ▶ Input 90-260 VAC, 50-60 Hz
	519.20.00	a. A.	3	KIN-8, 8 Ports RJ-45
	519.21.00	a. A.	3	KIN-16, 16 Ports RJ-45
	519.22.00	a. A.	3	KIN-24, 24 Ports RJ-45
	519.23.00	a. A.	3	KIN-4, 4 Ports RJ-45
	592.20.00	95,00	4	<b>Elektro-Türöffner 118 kompakt</b> ▶ 10 – 24 V AC/DC ▶ für Türanschlag DIN links oder rechts
	519.41.00	375,00	3	<b>TCR IP4 Fernschaltgerät</b> ▶ zur Schaltung von bis zu vier elektrischen Geräten über Netzwerk (TCP/IP) ▶ integrierte Zeitschaltfunktion ▶ für Hutschienenmontage, 4 Teilungseinheiten
	591.14.00	57,00	4	<b>KNG12 Netzgerät</b> ▶ 12 V DC / 15 W ▶ für Hutschienenmontage, 1 Teilungseinheit