



KBS3-3 Qwikbus- Videokonverter

Produktinformationen

Artikelnummer 33391

Beschreibung

Der Videokonverter KBS 3-3 dient zum Anschluss externer Kameras an das Qwikbus-Video-System. Bei Bedarf schaltet der Videokonverter die Videokamera ein und stellt das Videosignal dem Qwikbus zur Verfügung. Dies geschieht beim Anklingeln als auch beim manuellen Einschalten des Monitors. Als optische Rückmeldung leuchtet die Led auf dem KBS3-3-Sender grün. Über ein Potentiometer kann der Videopegel eingestellt werden.

- für Qwikbus 2-Draht-Technik
- zum Anschluß externer Kameras an Qwikbus 2-Draht-Anlagen

Das System

Qwikbus definiert den Standard für intelligente digitale Bustechnik in der Türkommunikation. Die Bedienung ist kinderleicht. Vom Einfamilienhaus bis zur Wohnanlage, von der Kindertagesstätte bis zum Seniorenheim, vom Bürogebäude bis zur Werkstatt lässt sich mit Qwikbus die richtige Lösung umsetzen. Tausende installierter Anlagen stehen für dauerhafte Zuverlässigkeit im Alltag.

Qwikbus Sprechanlagen zeichnen sich durch ein perfektes Zusammenspiel von Design und Technik aus:

- Digitale, busbasierte Tür- und Hauskommunikation für Audio und Color-Video
- Echte Zweidrahttechnik: Nur 2 Adern für Audio- und Videokommunikation einschließlich Stromversorgung
- Innenstationen wahlweise für Sprechen oder mit Hörer, in der neuen Linie auch kombiniert
- Beste Tonqualität durch neu entwickelten Soundprozessor
- Gut erkennbare, brillante Bilddarstellung der Videostationen
- Optionale Komfortmerkmale wie Portamat, Rufweitzerschaltung u.v.m.

Einsatzbereiche

Vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Projekten für Wohnen, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen lässt sich mit Qwikbus jede Anlage für Türkommunikation exakt auf den entsprechenden Bedarf abstimmen. Gesteigerte Sicherheit bietet Qwikbus auch für Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Seniorenresidenzen, insbesondere in Verbindung mit der Einbindung einer elektronischen Zutrittskontrolle.

Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Stromversorgung über BUS
- Temperaturgesteuerte Beschlags-Automatik
- Leuchtdiode zur Signalisierung
- pro externer Kamera ein KBS3-3
- Videokonverter platzsparend in Abzweigdose untergebracht
- benötigt 12V/DC als Spannungsversorgung (Schaltnetzteil [SNT12](#))

Maße

- Konverter: B 100mm x H 100mm x T 40mm



Downloads

Videokonverter KBS3-3 3.14 MB

Flyer Qwikbus 5.5 MB

29.04.2024

<https://www.str-elektronik.de/katalog>