



# QSC40 Qwiksmart Controller

## Produktinformationen

Artikelnummer 33303

### Beschreibung

**Hinweis: Artikel nicht mehr lieferbar!**

Mit Qwiksmart lassen sich Türrufe auf mobilen Geräten unterschiedlicher Systeme annehmen. Damit wird der Nutzer unabhängig vom Ort der Innensprechstelle.

- Erweiterung für Qwikbus Zweidraht-Sprechanlagen zur Annahme von Türrufen auf mobilen Geräten
- Übertragung von Sprache, Videobild verfügbarer Kameras und Türöffnerfunktion
- Einbindung von weiteren IP-Kameras neben der Systemkamera möglich
- auch bestehende Anlagen lassen sich nachrüsten
- externer Zugriff über LTE und 3G möglich
- automatische Anzeige des Kamerabildes auf dem Gerätedisplay bei Betätigung der Klingel schon vor Annahme des Türrufes durch den Nutzer
- der Nutzer kann das Gespräch über das Mobilgerät annehmen und bei Bedarf die Tür öffnen
- wird der Türruf vom Nutzer nicht angenommen, speichert Qwiksmart ein Bild der Person, die geklingelt hat
- die gespeicherten Türrufe können jederzeit, auch unterwegs, vom Nutzer angesehen werden
- es lassen sich mehrere Netzwerkkameras in Qwiksmart integrieren; mit einem Fingertipp wechselt der Nutzer zwischen den verschiedenen Ansichten
- Qwiksmart-App\* kostenlos für Geräte mit iOS und Android Betriebssystem

### Das System

Qwiksmart ist eine Erweiterung für Qwikbus Sprechanlagen. Mit Qwiksmart kann der Nutzer Türrufe auf mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablet-Computern annehmen. Die Übertragung des Türrufes funktioniert in stationären oder mobilen Funknetzen (z. B. WLAN/Wifi, LTE, 3G). Solange das Mobilgerät über eine Internetverbindung verfügt, informiert Qwiksmart den Nutzer, wenn ein Türruf erfolgt.

### Einsatzbereiche

Die Qwiksmart Mobilaufschaltung eignet sich insbesondere für kleinere Wohnbauten, sowie im kleineren Büro- oder Gewerbebereich. Türrufe können auch in entfernten Räumen, im Außengelände oder unterwegs erkannt und auf Wunsch angenommen werden.

### Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Spannungsversorgung 5V/DC, 2A (externes Netzgerät im Lieferumfang enthalten)
- Gewicht: 2,9kg
- Temperaturbereich: 0°C bis 20°C
- Ausführung als Tischgerät

Maße

- Höhe: 80 mm
- Breite: 247 mm
- Tiefe: 170 mm



## Downloads

QSC40 Betriebsanleitung 0.73 MB

QSC40 Qwiksmart Flyer 2.33 MB

Qwikbus Planungshilfe 0.35 MB

Flyer Qwikbus 5.5 MB

STR\_Qwiksmart-SIP-Phone 7.96 MB

STR\_Quicksupport 9.16 MB

02.05.2024

<https://www.str-elektronik.de/produkte/qwiksmart/qsc40-qwiksmart-controller>