



IP-Gateway Qwiksmartplus GW333

Produktinformationen

Artikelnummer 33392

Beschreibung

Erweiterung einer Qwikbus Video- oder Audio- Türsprechanlage an ein TCP/IP- Netzwerk, um den Türruf mittels Internet weltweit entgegennehmen zu können.

- Funktionserweiterung einer Qwikbus- Audio- bzw. Videoanlage
- Übermittlung von Ruf-, Audio-, Video- und Steuersignalen der Türsprechanlage an das Smartphone/Tablet
- Gleichzeitiger Ruf auf bis zu 5 Smartphones/Tablets bei Betätigung einer Klingeltaste an der Türsprechanlage
- optionaler Software-Client für Aufschaltung auf PC's, verfügbar für die Betriebssysteme Windows, Mac und Linux
- Weltweite Funktion über das Internet mittels STR eigenem Server (Standort in Deutschland)
- Snapshot- Funktion
- Einschalten der Kamera per Smartphone/Tablet möglich
- Einbindung von weiteren IP-Kameras neben der Systemkamera möglich
- externe SIP-Server Unterstützung
- 2 kostenlose Accounts pro Gateway, Erweiterung möglich
- Kostenlose Android bzw. iOS- App
- Die Nutzung der mobilen Türkommunikation kann durch den jeweiligen Mobilfunkanbieter eingeschränkt oder untersagt sein
- Die Qualität der Bild- und Sprachübertragung kann je nach Qualität des verfügbaren Mobilfunk- bzw. WLAN- Netzes variieren
- Die Qwiksmart plus App ist die mobile Ergänzung einer Türsprechanlage und ersetzt keine Innensprechstelle. Wir empfehlen daher zusätzlich zur App immer eine kabelgebundene Innensprechstelle
- Die tatsächliche App- Kompatibilität kann endgerätespezifisch variieren
- Die App benötigt mindestens Android 5.0 bzw. iOS 11 als Betriebssystem
- Weitere Fragen? Hier gehts zu den **FAQ's**

Das System

Qwikbus definiert den Standard für intelligente digitale Bustechnik in der Türkommunikation. Die Bedienung ist kinderleicht. Vom Einfamilienhaus bis zur Wohnanlage, von der Kindertagesstätte bis zum Seniorenheim, vom Bürogebäude bis zur Werkstatt lässt sich mit Qwikbus die richtige Lösung umsetzen. Tausende installierter Anlagen stehen für dauerhafte Zuverlässigkeit im Alltag.

Qwikbus Sprechanlagen zeichnen sich durch ein perfektes Zusammenspiel von Design und Technik aus:

- Digitale, busbasierte Tür- und Hauskommunikation für Audio und Color-Video
- Echte Zweidrahttechnik: Nur 2 Adern für Audio- und Videokommunikation einschließlich Stromversorgung
- Innenstationen wahlweise für Freisprechen oder mit Hörer, in der neuen Linie auch kombiniert
- Beste Tonqualität
- Gut erkennbare, brillante Bilddarstellung der Videostationen
- Optionale Komfortmerkmale wie Portamat, Rufweeterschaltung u.v.m.

Einsatzbereiche

Vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Projekten für Wohnen, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen

lässt sich mit Qwikbus jede Anlage für Türkommunikation exakt auf den entsprechenden Bedarf abstimmen. Gesteigerte Sicherheit bietet Qwikbus auch für Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Seniorenresidenzen, insbesondere in Verbindung mit der Einbindung einer elektronischen Zutrittskontrolle.

Technische Daten

Allgemeine Angaben


- Eingangsspannung: 12V/DC bzw. 24V/DC
- Eingangsnennstrom: max. 200mA
- Temperaturbereich: 0°C bis 40°C
- Schutzklasse: IP20
- für Hutschienenmontage, 6 TE
- Gewicht: 150 g

Maße

- Höhe: 95 mm
- Breite: 107 mm
- Tiefe: 60 mm



Montagearten



Systemgeräte Hutschiene

Downloads

IP- Gateway Qwiksmart plus GW333 Schaltplan	0.12 MB
IP- Gateway Qwiksmart plus GW333 Schnellstart	5.04 MB
IP- Gateway Qwiksmart plus GW333 Datenblatt	1.03 MB
Betriebsanleitung GW333	3.62 MB
IP- Gateway Qwiksmart plus GW333 Lizenzen	0.86 MB
Nutzungsbedingungen Qwiksmart plus GW333	0.16 MB
Flyer Qwiksmart plus	3.28 MB

04.08.2021

<https://www.str-elektronik.de/produkte/qwiksmartplus/ip-gateway-qwiksmartplus-gw333>