



# EX-CCD40 Minidome-Kamera für Einbau- bzw. Hinterbaumontage

## Produktinformationen

Artikelnummer 30499

### Beschreibung

Diese kleine, unauffällige CCTV- Kamera ist speziell für den Einsatz in Video- Überwachungssystemen konzipiert und kann an der Decke, in Türstationen oder Briefkästen montiert werden. Die Kamera ist in einem robusten Alu- Druckgehäuse mit einer schlagfesten Acrylglas- Kuppel. Sie verfügt über ein 3,6mm Fix- Objektiv und eine automatische Blendenregelung. Bei ausreichender Ausleuchtung arbeitet der Aufnahmesensor im Farbbetrieb. Bei Dämmerung oder Dunkelheit schaltet die Kamera auf schwarz/weiß- Betrieb um und hat somit eine deutlich höhere Lichtempfindlichkeit.

### Technische Daten

#### Allgemeine Angaben


- Kamera PAL- Color
- für Qwikbus- (in Verbindung mit Videokonverter KBS3-3) sowie analoge Mehrdrahtsysteme
- Objektiv 3,6mm/92°, manuell schwenkbar
- automatische Tag-/Nachtumschaltung (s/w im Nachtbetrieb)
- Ausgang 1Vss an 75R
- Stromversorgung: 12V/DC (benötigtes Schaltnetzteil SNT12, Artikelnr. 31512)
- kleine, kompakte Ausführung
- für Montage in Türstationen, Briefkästen oder Decken
- Gewicht ca. 250g
- Sockelfarbe weiß

#### Maße

- Außendurchmesser 95mm
- Einbaudurchmesser 70mm




## Montagearten



Außenkameras Unterputz

## Material und Oberflächen



Aluminium

## Downloads

EX-CCD-40 Mini-Dome Vasi Einbaumontage 0.24 MB

Videokonverter KBS3-3 3.14 MB

Erweiterungen Außenkameras 2.01 MB

Flyer Qwikbus 5.5 MB

11.11.2024

<https://www.str-elektronik.de/produkte/zubehoer/aussenkameras/ex-ccd40-minidome-kamera-fuer-einbau-bzw-hinterbaumontage>