Bewegungsmelder

Produktinformationen

Artikelnummer 13010

Beschreibung

Bewegungsmelder- Modul zur Erfassung von Bewegungen.

- Erfassungsbereich 1-4 m
- Aufnahmewinkel horizontal max. 70°
- einstellbare Dämmerungssteuerung mit Eigenlichtkompensation
- Zeiteinstellung 5 sek. bis 8 min.

Das System

Mit dem Modulsystem Varoflex werden modularisierte Funktionen für Türkommunikation und Zutrittskontrolle im klassischen Design umgesetzt. Die Kombination verschiedener Funktionen sowie die nachträgliche Änderung oder Ergänzung von Modulen sind problemlos möglich und schnell umgesetzt. Technikmodule sind verfügbar für das Qwikbus 2-Draht-System, auf Anfrage aber auch für 1+n- oder analoge Mehrdraht- Anlagen.

Einsatzbereiche

Der Einsatz von Varoflex bietet sich überall dort an, wo Türstationen in klar definierter Form und Funktion eingesetzt werden sollen. Die Konfiguration erfolgt schnell und ohne großen Planungsaufwand. Fast alle Komponenten sind in kürzester Zeit ab Lager lieferbar.

Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Ausgang Schaltkontakt 24 V, max. 2 A
- erforderliche Spannungsversorgung 12 V/1 A (Netzgerät NTR 201)
- 110 g

Maße

- Abmessungen: B 100 x H 100 mm



Montagearten

Einbaumodul Varoflex

Material und Oberflächen

Weiß

Silber

Titan

Anthrazit

Dunkelgraumetallic

Braun

RAL nach Karte

Downloads

BMM Bewegungsmeldermodul
Varoflex 0.06 MB

Varoflex Produktmerkmale 4.61 MB

Varoflex Moduleinsätze 0.59 MB

Varoflex Serviceformular 0.54 MB

14.05.2024
https://www.str-elektronik.de/produkte/zutrittskontrolle/bewegungsmelder